

Uso en
ambiente
INTERNO
EXTERNO

GCL 2-50 G

0 601 066 M01

Nivel de líneas verdes 50 m con puntos



EXTRA
RESISTENCIA
A IMPACTOS

VENTANAS DE LOS
LÁSERES PROTEGIDAS
POR GOMA

CUERPO DE GOMA
PARA ABSORCIÓN DE
IMPACTO

TRABA DE PÉNDULO
PERFECCIONADA

INTERRUPTOR CON
NUEVO DISEÑO

LATERAL
ENGOMADO

CON PUNTO DE PLOMADA

GREENLASER
Technology
4X MÁS VISIBLE

Ficha técnica

Código del producto	0 601 066 M01
Alcance	15 m (sin receptor) 50 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 64)
Dimensiones	126 x 63 x 115 mm
Peso	0,58 kg

Acompaña



Placa objetivo



Base magnética
RM10



4 x AA



Certificado de
calibración



Trípode
BT 150



Manual



Bolsa de
protección

Accesorios sugeridos*

Anteojos verde y receptor LR 7

*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos separadamente



¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, extra resistencia al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.



▶ GLL 2-12 G ▶ GLL 2-15 G ▶ GLL 2-20 G ▶ GLL 3-80 ▶ GLL 3-80 G ▶ GLL 3-80 CG ▶ GRL 250 HV ▶ GRL 300 HV ▶ GOL 26 D

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GCL 2-50 G 0 601 066 M01	Omaha MSR22	Makita SK105DZ	DeWalt DW0822LR	Hilti PM 2-LG	Makita SK106GDZ
Alcance	Alcance de hasta 15m o 50m con receptor (vendido separadamente)	✓	30 m Alcance de hasta 55m con receptor (inversión adicional)	20 m Alcance de hasta 50m con receptor (inversión adicional)	30 m Alcance de hasta 50m con receptor (inversión adicional)	40 m Alcance de hasta 100m con receptor (inversión adicional)	25 m Alcance de hasta 80m con receptor (inversión adicional)
Uso también en ambiente externo	Haga nivelaciones y marcas incluso bajo pleno sol usando el receptor LR7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puntos de plomada	Permite la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo	✓	✓	✓	✓	✗	✓ 4 puntos
Soporte magnético giratorio	Con imanes potentes para fijación en estructuras metálicas, además de girar el nivel con ajuste fino y sin sacarlo del eje	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Acompañado de Trípode BT 150	Para un mejor posicionamiento del nivel mientras usted trabaja	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Traba de péndulo	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revestimiento reforzado de goma	Mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP64)	Hecho para el ambiente de obra	✓	✗ IP54	✗ IP54	✓ IP65	✗ IP54	✗ IP54
Versatilidad en la fijación	Entrada para trípode 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Líneas verdes	4x más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad	✓	✗	✗	✗	✓	✓

Aplicaciones



Nivelación horizontal

Elimina la inclinación de una superficie al hacer su instalación



Puntos de plomada

Permiten la alineación perfectamente perpendicular entre un punto proyectado en el techo y otro en el suelo



Nivelación de terrenos

Use con un receptor para demarcar solo los puntos que necesitan adición o retirada de tierra para quedar aplanados



Nivelación vertical

Permite instalaciones perfectamente verticales en las paredes



Marcación sin rayar la pared

Use las líneas láser como guía para instalaciones sin dejar marcas en lugares con acabado ya realizado



Trabajar incluso sin ver las líneas

Con un receptor compatible, encuentre por dónde pasa el láser, incluso en lugares con sol, mucha luz o sin superficie de referencia



Escuadra frontal

Un cruce con ángulos de 90° exactos es proyectado en la pared como guía para instalación