

FICHA TÉCNICA SELLADOR LIJABLE

DESCRIPCION:

SELLADOR LIJABLE 30 % Y 40 % es un producto especialmente recomendado para maderas decorativas en general. Es especial para el acondicionamiento de la madera, deja la superficie completamente lisa y prepara la madera para un acabado final. Cuanto mejor sea el lijamiento de la madera, mejor será el resultado, este debe ser progresivo iniciando con lija N° 80, siguiendo con N° 150, hasta terminar con No 220, 320, 400.

APLICACIÓN:

Se aplica sobre maderas con un máximo de humedad de 8 %.

Después de agitar bien el producto, se aplica a brocha o pistola con intervalos de una hora entre manos. Se debe dejar secar hasta obtener una buena lijabilidad para dar segundas manos, puede diluirse con thinner máximo 1:1. Con pistola, rinde 4 a 6 m/Litro/mano. A brocha el consumo es 50 % menor.

PRESENTACION:

SELLADOR LIJABLE se comercializa en:

- 1 Galón = 3,78 L
- ¼ Galón = 946 mL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<i>PRODUCTO</i>	<i>SELLADOR LIJABLE 30 %</i>	<i>SELLADOR LIJABLE 40 %</i>
Viscosidad Ford Copa Ford No 4 (segundos)	160 - 180	170 - 190
Molienda (Finura de dispersión)	6 - 7 Mínimo	6 - 7 Mínimo
Densidad (kg/gal)	3.50 - 3.60	3.60 - 3.70
Lijabilidad	Similar al Patrón formando polvillo al lijar con lija No 320	Similar al Patrón formando polvillo al lijar con lija No 320
Secado al tacto (min.)	20 máximo	20 máximo
Secado al manejo (min.)	30 máximo	30 máximo
% Sólidos	29.0 – 31.0	39.0 – 41.0
Color	Similar al patrón (Caramelo Transparente)	Similar al patrón (Caramelo Transparente)

Rendimiento: 8 – 12 m² por galón para paliación con brocha, depende de la adecuación

de la superficie y condiciones de aplicación.

PRODUCIDO POR:

Pinturas Algreco S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A. 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 01 8000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES: Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.